
对焊异径三通(中头长)
Weld reducing tee


适用于Apply to：ASME BPE DT-4.1.2-6
Automatic Tube Weld: Reducing Tee



SIZE		尺寸 Dimension	
直通	异径通	A	B
1	0.50	54.0	54.0
1	0.75	54.0	54.0
1.5	0.50	60.3	60.3
1.5	0.75	60.3	60.3
1.5	1.0	60.3	60.3
2	0.50	73.0	66.7
2	0.75	73.0	66.7
2	1.0	73.0	66.7
2	1.5	73.0	66.7
2.5	0.50	79.4	73.0
2.5	0.75	79.4	73.0
2.5	1.0	79.4	73.0
2.5	1.5	79.4	73.0
2.5	2.0	79.4	73.0
3	0.50	85.7	79.4
3	0.75	85.7	79.4
3	1.0	85.7	79.4
3	1.5	85.7	79.4
3	2.0	85.7	79.4
3	2.5	85.7	79.4
4	0.50	104.8	92.1
4	0.75	104.8	92.1
4	1.0	104.8	92.1
4	1.5	104.8	92.1
4	2.0	104.8	98.4
4	2.5	104.8	98.4
4	3.0	104.8	98.4
6	3.0	142.9	123.8
6	4.0	142.9	130.2

两头对焊-中间卡箍(中头短)-三通
Tee main welded/clamped short 3rd port

适用于Apply to：ASME BPE(DT-4.1.2-7)
Automatic tube weld: short outlet hygienic clamp, joint reducing tee



SIZE		尺寸 Dimension	
直通	异径通	A	B
1	0.50	54.0	28.6
1	0.75	54.0	28.6
1.5	0.50	60.3	34.9
1.5	0.75	60.3	34.9
1.5	1.0	60.3	34.9
2	0.50	73.0	41.3
2	0.75	73.0	41.3
2	1.0	73.0	41.3
2	1.5	73.0	41.3
2.5	0.50	79.4	47.6
2.5	0.75	79.4	47.6
2.5	1.0	79.4	47.6
2.5	1.5	79.4	47.6
2.5	2.0	79.4	47.6
3	0.50	85.7	54.0
3	0.75	85.7	54.0
3	1.0	85.7	54.0
3	1.5	85.7	54.0
3	2.0	85.7	54.0
3	2.5	85.7	54.0
4	0.50	104.8	66.7
4	0.75	104.8	66.7
4	1.0	104.8	66.7
4	1.5	104.8	66.7
4	2.0	104.8	66.7
4	2.5	104.8	66.7
4	3.0	104.8	66.7
6	0.50	142.9	92.1
6	0.75	142.9	92.1
6	1.0	142.9	92.1
6	1.5	142.9	92.1
6	2.0	142.9	92.1
6	2.5	142.9	92.1
6	3.0	142.9	92.1
6	4.0	142.9	95.3