
卡箍异径(中头长)三通
Clamp reducing tee(middle end long)


适用于Apply to：ASME BPE(DT-4.1.2-8)
Hygienic Clamp Joint: Reducing Tee



SIZE		尺寸 Dimension	
直通	异径通	A	B
1	0.50	66.7	66.7
1	0.75	66.7	66.7
1.5	0.50	73.0	73.0
1.5	0.75	73.0	73.0
1.5	1.0	73.0	73.0
2	0.50	85.7	79.4
2	0.75	85.7	79.4
2	1.0	85.7	79.4
2	1.5	85.7	79.4
2.5	0.50	92.1	85.7
2.5	0.75	92.1	85.7
2.5	1.0	92.1	85.7
2.5	1.5	92.1	85.7
2.5	2.0	92.1	85.7
3	0.50	98.4	92.1
3	0.75	98.4	92.1
3	1.0	98.4	92.1
3	1.5	98.4	92.1
3	2.0	98.4	92.1
3	2.5	98.4	92.1
4	0.50	120.7	104.8
4	0.75	120.7	104.8
4	1.0	120.7	104.8
4	1.5	120.7	104.8
4	2.0	120.7	111.1
4	2.5	120.7	111.1
4	3.0	120.7	111.1
6	3.0	181.0	136.5
6	4.0	181.0	146.1

卡箍异径(中头短)三通
Clamp reducing tee(middle end short)

适用于Apply to：ASME BPE(DT-4.1.2-9)
Hygienic Clamp Joint: Short Outlet Reducing Tee



SIZE		尺寸 Dimension	
直通	异径通	A	B
1	0.50	66.7	28.6
1	0.75	66.7	28.6
1.5	0.50	73.0	34.9
1.5	0.75	73.0	34.9
1.5	1.0	73.0	34.9
2	0.50	85.7	41.3
2	0.75	85.7	41.3
2	1.0	85.7	41.3
2	1.5	85.7	41.3
2.5	0.50	92.1	47.6
2.5	0.75	92.1	47.6
2.5	1.0	92.1	47.6
2.5	1.5	92.1	47.6
2.5	2.0	92.1	47.6
3	0.50	98.4	54.0
3	0.75	98.4	54.0
3	1.0	98.4	54.0
3	1.5	98.4	54.0
3	2.0	98.4	54.0
3	2.5	98.4	54.0
4	0.50	120.7	66.7
4	0.75	120.7	66.7
4	1.0	120.7	66.7
4	1.5	120.7	66.7
4	2.0	120.7	66.7
4	2.5	120.7	66.7
4	3.0	120.7	66.7
6	0.50	181.0	92.1
6	0.75	181.0	92.1
6	1.0	181.0	92.1
6	1.5	181.0	92.1
6	2.0	181.0	92.1
6	2.5	181.0	92.1
6	3.0	181.0	92.1
6	4.0	181.0	95.3