
无菌卡箍由任 Aspetic clamp union





编号	名称	推荐材质 Recommend material	可选材质 Optional materail		
1#	凹面接头 Concave ferrule	304	316L	1.4435	ASME BPE 316L
2#	卡箍 Clamp	316L	304	1.4435	ASME BPE 316L
3#	垫圈 Gasket	EPDM	Silicon	Vitong	HNBR
4#	凸面接头 Convex ferrule	316L	304	1.4435	ASME BPE 316L


注意：卡箍通用于DIN 32676&ASME BPE&BS4825-3&ISO2852；
只要是卡盘尺寸对应即可；
Notice:Clamp is suitable for .as long as clamp flange size match and it can be use.

无菌卡箍接头-凹面(短型) Short type concave aspetic clamp ferrule

适用于Apply to：DIN 11853-3；(OD=ASME BPE; 3A; ISO; BS)-C系列 C series

代码Code：F040611-000000






SIZE	D3	L	D
1/2"	34.0	22.0	12.7
3/4"	34.0	22.0	19.1
1"	50.5	22.0	25.4
1.5"	64.0	24.0	38.1
2"	77.5	24.5	50.8
2.5"	91.0	27.5	63.5
3"	106.0	28.5	76.2
4"	130.0	29.5	101.6

无菌卡箍接头-凸面(短型) Short type convex aspetic clamp ferrule

适用于Apply to：DIN 11853-3；(OD=ASME BPE; 3A; ISO; BS)-C系列 C series

代码Code：F040612-000000





SIZE	D3	L	D
1/2"	34.0	23.5	12.7
3/4"	34.0	23.5	19.1
1"	50.5	23.5	25.4
1.5"	64.0	25.5	38.1
2"	77.5	26.0	50.8
2.5"	91.0	29.0	63.5
3"	106.0	30.0	76.2
4"	130.0	31.0	101.6