
变径系列
Reducer series

短型–对焊–同心大小头–(推荐系列)
Short/welded/concentric reducer(recommended)

执行标准：3A　适用于：AS1528，BS4825，3A,SMS–DS




货号代码：F040181

SIZE		尺寸		
大头	小头	L	D	d
0.75	0.5	19.1	19.1	12.7
1.0	0.5	38.1	25.4	12.7
1.0	0.75	19.1	25.4	19.1
1.25	0.5	38.1	31.8	12.7
1.25	0.75	38.1	31.8	19.1
1.25	1.0	19.1	31.8	25.4
1.5	0.5	50.8	38.1	12.7
1.5	0.75	38.1	38.1	19.1
1.5	1.0	38.1	38.1	25.4
1.5	1.25	19.1	38.1	31.8
2.0	0.75	63.5	50.8	19.1
2.0	1.0	50.8	50.8	25.4
2.0	1.25	38.1	50.8	31.8
2.0	1.5	38.1	50.8	38.1
2.5	1.0	76.2	63.5	25.4
2.5	1.25	63.5	63.5	31.8
2.5	1.5	50.8	63.5	38.1
2.5	2.0	38.1	63.5	50.8
3.0	1.0	101.6	76.2	25.4
3.0	1.25	88.9	76.2	31.8
3.0	1.5	76.2	76.2	38.1
3.0	2.0	50.8	76.2	50.8
3.0	2.5	38.1	76.2	63.5
4.0	1.0	152.4	101.6	25.4
4.0	1.25	139.7	101.6	31.8
4.0	1.5	127.0	101.6	38.1
4.0	2.0	101.6	101.6	50.8
4.0	2.5	76.2	101.6	63.5
4.0	3.0	50.8	101.6	76.2
6.0	3.0	152.4	152.4	76.2
6.0	4.0	101.6	152.4	101.6

短型–对焊–偏心大小头–(推荐系列)
Short/welded/eccentric reducer(recommended)

执行标准：3A　适用于：AS1528，BS4825，3A,SMS–DS



货号代码：F040191

SIZE		尺寸		
大头	小头	L	D	d
0.75	0.5	19.1	19.1	12.7
1.0	0.5	38.1	25.4	12.7
1.0	0.75	19.1	25.4	19.1
1.25	0.5	38.1	31.8	12.7
1.25	0.75	38.1	31.8	19.1
1.25	1.0	19.1	31.8	25.4
1.5	0.5	50.8	38.1	12.7
1.5	0.75	38.1	38.1	19.1
1.5	1.0	38.1	38.1	25.4
1.5	1.25	19.1	38.1	31.8
2.0	0.75	63.5	50.8	19.1
2.0	1.0	50.8	50.8	25.4
2.0	1.25	38.1	50.8	31.8
2.0	1.5	38.1	50.8	38.1
2.5	1.0	76.2	63.5	25.4
2.5	1.25	63.5	63.5	31.8
2.5	1.5	50.8	63.5	38.1
2.5	2.0	38.1	63.5	50.8
3.0	1.0	101.6	76.2	25.4
3.0	1.25	88.9	76.2	31.8
3.0	1.5	76.2	76.2	38.1
3.0	2.0	50.8	76.2	50.8
3.0	2.5	38.1	76.2	63.5
4.0	1.0	152.4	101.6	25.4
4.0	1.25	139.7	101.6	31.8
4.0	1.5	127.0	101.6	38.1
4.0	2.0	101.6	101.6	50.8
4.0	2.5	76.2	101.6	63.5
4.0	3.0	50.8	101.6	76.2
6.0	3.0	152.4	152.4	76.2
6.0	4.0	101.6	152.4	101.6