
变径系列
Reducer series

对焊–同心大小头–(选型系列)
Welded/concentric reducer(selected)

适用于：ISO1127




货号代码：F070181

SIZE		尺寸		
大头	小头	L	D	d
21.30	17.2	29.1	21.3	17.2
26.9	17.2	29.1	26.9	17.2
	21.30	16.8	26.9	21.3
33.70	21.30	37.2	33.7	21.3
	26.9	20.4	33.7	26.9
42.4	21.30	42.2	42.4	21.3
	26.9	31.0	42.4	26.9
	33.70	26.1	42.4	33.7
48.3	21.3	54.0	48.3	21.3
	26.9	42.8	48.3	26.9
	33.70	29.2	48.3	33.7
	42.4	17.7	48.3	42.4
57.0	45.0	36.0	57.0	45.0
60.3	21.3	78.0	60.3	21.3
	26.9	66.8	60.3	26.9
	33.70	53.2	60.3	33.7
	42.4	35.8	60.3	42.4
	48.30	36.0	60.3	48.3
76.2	21.3	109.6	76.2	21.3
	26.9	98.4	76.2	26.9
	33.70	84.8	76.2	33.7
	42.4	67.4	76.2	42.4
	48.30	55.6	76.2	48.3
	60.3	31.6	76.2	60.3
88.9	21.3	135.2	88.9	21.3
	26.9	124.0	88.9	26.9
	33.70	110.4	88.9	33.7
	42.4	93.0	88.9	42.4
	60.30	57.2	88.9	60.3
	76.2	38.4	88.9	76.2
108.0	76.2	63.8	108.0	76.2
	88.9	38.2	108.0	88.9
114.3	33.70	161.3	114.3	33.7
	42.4	143.8	114.3	42.4
	48.30	132.0	114.3	48.3
	60.3	108.0	114.3	60.3
	76.2	76.4	114.3	76.2
	88.9	50.8	114.3	88.9
133.0	108.0	50.0	133.0	108.0
139.7	60.3	158.8	139.7	60.3
	76.2	127.2	139.7	76.2
	88.9	101.6	139.7	88.9
	114.3	50.8	139.7	114.3
159.0	108.0	102.0	159.0	108.0
	133.0	52.0	159.0	133.0
168.3	76.2	184.4	168.3	76.2
	88.9	158.8	168.3	88.9
	114.3	108.0	168.3	114.3
	139.7	57.2	168.3	139.7
219.1	88.9	260.4	219.1	88.9
	114.3	209.6	219.1	114.3
	139.7	158.8	219.1	139.7
	168.3	101.6	219.1	168.3

对焊–同心大小头–(推荐系列)
Welded/concentric reducer(recommended)

适用于：DIN11852



货号代码：F020181

SIZE		尺寸		
大头	小头	L	D	d
DN15	DN10	11.0	19.0	13.0
DN20	DN10	18.0	22.0	13.0
	DN15	7.0	22.0	19.0
DN25	DN10	29.5	28.0	13.0
	DN15	18.0	28.0	19.0
	DN20	11.0	28.0	22.0
DN32	DN15	29.5	34.0	19.0
	DN20	22.0	34.0	22.0
	DN25	11.0	34.0	28.0
DN40	DN15	40.5	40.0	19.0
	DN20	33.0	40.0	22.0
	DN25	22.0	40.0	28.0
	DN32	11.0	40.0	34.0
DN50	DN25	44.0	52.0	28.0
	DN32	33.0	52.0	34.0
	DN40	22.0	52.0	40.0
DN65	DN25	73.0	70.0	28.0
	DN32	62.0	70.0	34.0
	DN40	51.0	70.0	40.0
	DN50	29.0	70.0	52.0
DN80	DN25	101.0	85.0	28.0
	DN32	90.0	85.0	34.0
	DN40	79.5	85.0	40.0
	DN50	56.0	85.0	52.0
	DN65	27.0	85.0	70.0
DN100	DN25	134.5	104.0	28.0
	DN32	123.5	104.0	34.0
	DN40	113.0	104.0	40.0
	DN50	91.5	104.0	52.0
	DN65	61.0	104.0	70.0
	DN80	34.0	104.0	85.0
DN125	DN25	180.0	129.0	28.0
	DN32	169.5	129.0	34.0
	DN40	158.5	129.0	40.0
	DN50	137.0	129.0	52.0
	DN65	106.5	129.0	70.0
	DN80	79.0	129.0	85.0
	DN100	45.0	129.0	104.0
DN150	DN65	129.0	154.0	70.0
	DN80	93.0	154.0	85.0
	DN100	90.0	154.0	104.0
	DN125	45.0	154.0	129.0
DN200	DN100	134.0	204.0	104.0
	DN125	107.5	204.0	129.0
	DN150	90.0	204.0	154.0