
卡箍管件
Clamped pipe fittings

90° 卡箍弯头-(推荐系列) 90° clamped elbow (recommended)

执行标准Executive standard：3A； 适用于Aapplied for：AS1528，BS4825，3A,SMS-DS(R=1.5D)

3A货号代码Code：F040103




SIZE	尺寸		
	R	L	G
0.5	19.1	31.8	25.4
0.75	28.6	41.4	25.4
0.5	19.1	47.7	50.5
0.75	28.6	57.2	50.5
1.0	38.1	50.8	50.5
1.25	47.6	60.3	50.5
1.5	57.2	69.9	50.5
2.0	76.2	88.9	64.0
2.5	95.3	108.0	77.5
3.0	114.3	127.0	91.0
4.0	152.4	168.2	119.0
5.0	190.5	212	145.0
5.0	190.5	212	155.0
6.0	228.6	250	167.0
6.0	228.6	250	183.0

45° 卡箍弯头-(推荐系列) 45° clamped elbow (recommended)

执行标准Executive standard：3A； 适用于Aapplied for：AS1528，BS4825，3A,SMS-DS(R=1.5D)

3A货号代码Code：F040113




SIZE	尺寸		
	R	L	G
0.5	19.1	20.6	25.4
0.75	28.6	24.5	25.4
0.5	19.1	36.5	50.5
0.75	28.6	40.4	50.5
1.0	38.1	28.5	50.5
1.25	47.6	32.5	50.5
1.5	57.2	36.4	50.5
2.0	76.2	44.5	64.0
2.5	95.3	52.3	77.5
3.0	114.3	60.2	91.0
4.0	152.4	79.0	119.0
5.0	190.5	100.4	145.0
5.0	190.5	100.4	155.0
6.0	228.6	116.2	167.0
6.0	228.6	116.2	183.0

长型卡箍三通(中头等长)-(推荐系列) Long clamped tee (short middle port)/(recommended)

执行标准Executive standard：3A； 适用于Aapplied for：AS1528，BS4825，3A,SMS-DS(R=1.5D)

货号代码Code：F040133



SIZE	尺寸	
	L	G
0.5	61.7	25.4
0.75	61.7	25.4
0.5	61.7	50.5
0.75	61.7	50.5
1.0	61.7	50.5
1.25	60.3	50.5
1.5	69.9	50.5
2.0	88.9	64.0
2.5	88.9	77.5
3.0	95.3	91.0
4.0	114.2	119.0
5.0	135.8	145.0
5.0	135.8	155.0
6.0	148.5	167.0
6.0	148.5	183.0