
卡箍管件
Clamped pipe fittings

异径卡箍三通(中头短)
Reducing clamped tee (short middle port)

执行标准Executive standard：3A；
适用于Aapplied for：AS1528，BS4825，3A,SMS-DS




货号代码Code：F040164

SIZE		尺寸			
直通	异径通	直通长度	异径长度	直通卡盘	异径卡盘
		L	L1	G	g
25.4	19	61.8	28.4	50.5	50.5
31.8	25.4	60.3	31.6	50.5	50.5
38.1	25.4	69.9	34.8	50.5	50.5
	31.8	69.9	34.8	50.5	50.5
50.8	25.4	88.9	41.1	64	50.5
	31.8	88.9	41.1	64	50.5
	38.1	88.9	41.1	64	50.5
63.5	25.4	88.9	47.5	77.5	50.5
	31.8	88.9	47.5	77.5	50.5
	38.1	88.9	47.5	77.5	50.5
	50.8	88.9	47.5	77.5	64
76.2	25.4	95.3	53.8	91	50.5
	31.8	95.3	53.8	91	50.5
	38.1	95.3	53.8	91	50.5
	50.8	95.3	53.8	91	64
	63.5	95.3	53.8	91	77.5
101.6	25.4	114.2	66.5	119	50.5
	31.8	114.2	66.5	119	50.5
	38.1	114.2	66.5	119	50.5
	50.8	114.2	66.5	119	64
	63.5	114.2	66.5	119	77.5
	76.2	114.2	66.5	119	91
127.0	25.4	135.8	79.2	145	50.5
	31.8	135.8	79.2	145	50.5
	38.1	135.8	79.2	145	50.5
	50.8	135.8	79.2	145	64
	63.5	135.8	79.2	145	77.5
	76.2	135.8	79.2	145	91
	101.6	135.8	82.3	145	119
152.4	25.4	148.5	91.9	167	50.5
	31.8	148.5	91.9	167	50.5
	38.1	148.5	91.9	167	50.5
	50.8	148.5	91.9	167	64
	63.5	148.5	91.9	167	77.5
	76.2	148.5	91.9	167	91
	101.6	148.5	95.0	167	119

异径卡箍三通(中头长)-(推荐系列)
Reducing clamped tee (long middle port)/(recommended)

执行标准Executive standard：3A；
适用于Aapplied for：AS1528，BS4825，3A,SMS-DS



货号代码Code：F040163

SIZE		尺寸			
直通	异径通	直通长度	异径长度	直通卡盘	异径卡盘
		L	L1	G	g
25.4	19	61.8	50.4	50.5	25.4
31.8	25.4	60.3	53.6	50.5	50.5
38.1	25.4	69.9	56.8	50.5	50.5
	31.8	69.9	56.8	50.5	50.5
50.8	25.4	88.9	68.1	64	50.5
	31.8	88.9	68.1	64	50.5
	38.1	88.9	68.1	64	50.5
63.5	25.4	88.9	74.5	77.5	50.5
	31.8	88.9	74.5	77.5	50.5
	38.1	88.9	74.5	77.5	50.5
	50.8	88.9	74.5	77.5	64
76.2	25.4	95.3	80.8	91	50.5
	31.8	95.3	80.8	91	50.5
	38.1	95.3	80.8	91	50.5
	50.8	95.3	80.8	91	64
	63.5	95.3	80.8	91	77.5
101.6	25.4	114.2	103.5	119	50.5
	31.8	114.2	103.5	119	50.5
	38.1	114.2	103.5	119	50.5
	50.8	114.2	103.5	119	64
	63.5	114.2	103.5	119	77.5
	76.2	114.2	103.5	119	91
127.0	25.4	135.8	126.2	145	50.5
	31.8	135.8	126.2	145	50.5
	38.1	135.8	126.2	145	50.5
	50.8	135.8	126.2	145	64
	63.5	135.8	126.2	145	77.5
	76.2	135.8	126.2	145	91
	101.6	135.8	129.3	145	119
152.4	25.4	148.5	138.9	167	50.5
	31.8	148.5	138.9	167	50.5
	38.1	148.5	138.9	167	50.5
	50.8	148.5	138.9	167	64
	63.5	148.5	138.9	167	77.5
	76.2	148.5	138.9	167	91
	101.6	148.5	142.0	167	119