
两头对焊-中头卡箍(中头短)-异径三通-(推荐系列)
Welded reducing tee (short clamped middle port)/(recommended)

执行标准Executive standard：3A；

适用于Aapplied for：AS1528，BS4825，3A,SMS-DS(R=1.5D)



货号代码Code：F040166

SIZE		尺寸		
直通	异径通	直通长度	异径长度	异径卡盘
		L	L1	g
25.4	19	49.0	28.4	25.4
31.8	25.4	47.6	31.6	50.5
38.1	25.4	57.2	34.8	50.5
	31.8	57.2	34.8	50.5
50.8	25.4	76.2	41.1	50.5
	31.8	76.2	41.1	50.5
	38.1	76.2	41.1	50.5
63.5	25.4	76.2	47.5	50.5
	31.8	76.2	47.5	50.5
	38.1	76.2	47.5	50.5
	50.8	76.2	47.5	64.0
76.2	25.4	82.6	53.8	50.5
	31.8	82.6	53.8	50.5
	38.1	82.6	53.8	50.5
	50.8	82.6	53.8	64.0
	63.5	82.6	53.8	77.5
101.6	25.4	98.4	66.5	50.5
	31.8	98.4	66.5	50.5
	38.1	98.4	66.5	50.5
	50.8	98.4	66.5	64.0
	63.5	98.4	66.5	77.5
	76.2	98.4	66.5	91.0
127.0	25.4	114.3	79.2	50.5
	31.8	114.3	79.2	50.5
	38.1	114.3	79.2	50.5
	50.8	114.3	79.2	64.0
	63.5	114.3	79.2	77.5
	76.2	114.3	79.2	91.0
	101.6	114.3	82.3	119.0
152.4	25.4	127.0	91.9	50.5
	31.8	127.0	91.9	50.5
	38.1	127.0	91.9	50.5
	50.8	127.0	91.9	64.0
	63.5	127.0	91.9	77.5
	76.2	127.0	91.9	91.0
	101.6	127.0	95.0	119.0

