
异径-卡箍三通(中头短)-(推荐系列)
Reducing clamped tee (short middle port)/(recommended)

适用于Aapplied for：DIN11852




货号代码Code：F020164

SIZE		直通卡盘	长度	异径卡盘	异径长度
直通	异径通	G	L	g	L1
DN15	DN10	34	53.0	34	30.5
DN20	DN10	34	58.0	34	32.0
	DN15				32.0
DN25	DN10	50.5	71.5	34	35.0
	DN15				35.0
	DN20				35.0
DN32	DN10	50.5	76.5	34	38.0
	DN15				38.0
	DN20				38.0
	DN25			50.5	41.5
DN40	DN10	50.5	81.5	34	41.0
	DN15				41.0
	DN20				41.0
	DN25			50.5	44.5
	DN32				44.5
DN50	DN20	64	91.5	34	47.0
	DN25			50.5	50.5
	DN32				50.5
	DN40				50.5
DN65	DN25	91	108.0	50.5	59.5
	DN32				59.5
	DN40				59.5
	DN50			64	59.5
DN80	DN32	106	118.0	50.5	67.0
	DN40				67.0
	DN50			64	67.0
	DN65			91	73.5
DN100	DN40	119	128.0	50.5	76.5
	DN50			64	76.5
	DN65			91	83.0
	DN80			106	83.0
DN125	DN50	145	215.5	64	89.0
	DN65			91	95.5
	DN80			106	95.5
	DN100			119	95.5
DN150	DN50	167	253.0	64	101.5
	DN65			91	108.0
	DN80			106	108.0
	DN100			119	108.0
	DN125			145	108.0

异径卡箍三通(中头长)-(推荐系列)
Reducing clamped tee (long middle port)/(recommended)

适用于Aapplied for：DIN11852



货号代码Code：F020163

SIZE		直通卡盘	长度	异径卡盘	异径长度
直通	异径通	G	L	g	L1
DN15	DN10	34	53.0	34	52.5
DN20	DN10	34	58.0	34	54.0
	DN15				54.0
DN25	DN10	50.5	71.5	34	57.0
	DN15				57.0
	DN20				57.0
DN32	DN10	50.5	76.5	34	60.0
	DN15				60.0
	DN20				60.0
	DN25			50.5	63.5
DN40	DN10	50.5	81.5	34	68.0
	DN15				68.0
	DN20				68.0
	DN25			50.5	71.5
	DN32				71.5
DN50	DN20	64	91.5	34	74.0
	DN25			50.5	77.5
	DN32				77.5
	DN40				77.5
DN65	DN25	91	108.0	50.5	86.5
	DN32				86.5
	DN40				86.5
	DN50			64	86.5
DN80	DN32	106	118.0	50.5	104.0
	DN40				104.0
	DN50			64	104.0
	DN65			91	110.5
DN100	DN40	119	128.0	50.5	113.5
	DN50			64	113.5
	DN65			91	120.0
	DN80			106	120.0
DN125	DN50	145	215.5	64	136.0
	DN65			91	142.5
	DN80			106	142.5
	DN100			119	142.5
DN150	DN50	167	253.0	64	148.5
	DN65			91	155.0
	DN80			106	155.0
	DN100			119	155.0
	DN125			145	155.0