HHQ 系列混合泵
HHQ series mixing pump





HHQ 混合泵选型表
HHQ mixing pump selection table

型号 Model	功率 Power	出口压力 Outlet pressure (bar)	流量 Flow(m^3/h)	适用混合物粘度(CP) Applicable mixture viscosity	加料斗容量 Hopper volume	固体吸入量 Solid suction volume	固体进口 Solid Inlet	液体进口 Liquid Inlet	出口 Outlet	连接方式 Connection way
HHQ-10	3KW	3.0	10	≤300	45L	2000kg/h	3"	DN40-1.5"	DN50-2"	卡箍/螺纹 Clamp, Thread
	4KW			≤500						
HHQ-20	4KW	3.0	20	≤300	45L	3000kg/h	3"	DN40-1.5"	DN50-2"	卡箍/螺纹 Clamp, Thread
	5.5KW			≤500						
HHQ-30	5.5KW	3.0	30	≤300	45L	4200kg/h	DN80	DN50-2"	DN65-2.5"	卡箍/螺纹 Clamp, Thread
	7.5KW			≤500						
HHQ-40	7.5KW	3.0	40	≤300	45L	5500kg/h	DN80	DN50-2"	DN65-2.5"	卡箍/螺纹 Clamp, Thread
	11KW			≤500						
HHQ-50	11KW	3.0	50	≤300	65L	7000kg/h	4"	2.5"	DN80-3"	卡箍/螺纹 Clamp, Thread
	15KW			≤500						
HHQ-60	15KW	3.0	60	≤300	65L	9000kg/h	4"	2.5"	DN80-3"	卡箍/螺纹 Clamp, Thread
	22KW			≤500						

料斗
Hopper

非常简单、灵活、经济、丰富的组合
Simple, flexible, economic and plenty combination

料斗可配置所有系列泵，也可配置各种功能
Hoppers can be configured with all series of pumps and also with various functions





多功能盖子
Multi-function cover




控制阀
Control valve



气动震动器
Pneumatic vibrator



电动震动器
Electric vibrator



视镜+LED灯
Sight glass + LED light



音叉位置传感器
Tuning fork position sensor