过滤器
Filter

管道过滤器滤芯
Pipeline filter element



❶ **网孔滤芯 Mesh filter element**
材质 Material: 316L/304
过滤精度 Filtration accuracy(mm): 0.5; 0.8; 1; 1.5; 2; 3等

❷ **扁形开口滤芯 Wedge filter element**
材质 Material: 316L
过滤精度 Filtration accuracy: 0.1.....0.5mm

❸ **筛网滤芯 Screen element**
材质 Material: 316L/304
过滤精度 Filtration accuracy(目): 300、200、100、50等

管道过滤器-L型
Pipe filter-L type

GL–L Type



材质：304/316L
规格：1"–6",DN25–DN150
压力：真空~10bar
温度：–30℃~150℃

Material: 304/316L
Size: 1"–6", DN25–DN150
Pressure: Vacuum to 10bar
Temperature: –30℃ to 150℃



管道过滤器-I型
Pipe filter-I type

GL–I Type



材质：304/316L
规格：1"–6",DN25–DN150
压力：真空~10bar
温度：–30℃~150℃

Material: 304/316L
Size: 1"–6", DN25–DN150
Pressure: Vacuum to 10bar
Temperature: –30℃ to 150℃



管道过滤器-Y型
Pipe filter-Y type

GL–Y Type



材质：304/316L
规格：1"–4",DN25–DN100
压力：真空~10bar
温度：–30℃~150℃

Material: 304/316L
Specification: 1"–4", DN25–DN100
Pressure: Vacuum to 10bar
Temperature: –30℃ to 150℃



容器呼吸过滤器(呼吸器)
Container breathing filter (rebreather)

GL–HX Type



材质：304/316L
滤芯：金属、钛棒、PTFE、PE
滤芯规格：5"，10"
过滤量：气体3–6m³/min

Material: 304/316L
Filter element: metal, titanium rod, PTFE, PE
Filter specifications: 5", 10"
Filter volume: gas 3–6m³/min



管道双联过滤器
Pipeline duplex filter

GL–SL Type



规格：1"–4",DN25–DN100
材质：304/316L
压力：真空~10bar
温度：–30℃~150℃

Specification: 1"–4", DN25–DN100
Material: 304/316L
Pressure: Vacuum to 10bar
Temperature: –30℃ to 150℃

